

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MCWL600	184	171	49	24	43	125	94	291	144
MCWLT6/5M	214	171	50	33	58	125	94	353	156
MCWLT10	241	171	64	46	75	125	94	419	171

Всички размери в mm

Олекотена кранова везна, надеждна и лесна за работа, подходяща за вътрешно складова употреба. Налични са модели за контролни цели както и за търговско разплащане клас III, одобрен тип на ЕС. Окомплектована е със сертифицирани товарносещи елементи, инфрачервено дистанционно управление и кутия за съхранение. Произведено в Европейския съюз.



Основни възможности



- 25 mm LCD дисплей лесно видим и при ниски температури.
- Окомплектована с галванизирани окачващи детайли.
- Точност: +/- 0.03 % от приложения товар.
- Водозащитена клавиатура с 4 бутона: ON/OFF, НУЛА, ТАРА, F1 и F2.
- Конфигурируема функция при избора на PEAK (максимално дететирана стойност), сумиране с натрупване, или HOLD (задържане на дисплейваното измерено тегло).
- Корпус от прахово боядисана стомана.
- Окомплектована с дистанционно управление за разстояние до 8 m. Дистанционното може да се конфигурира от потребителя или само като тара или само като 4-бутонна дистанционна клавиатура.
- Директно програмируема цифрова калибровка чрез клавиатурата с еталонно тегло.
- Работна температура: -10 до +40 °C
- Програмируеми цифров филтър и автоматично изключване
- Допустимо претоварване: 200%, гранично претоварване: 500%.
- Защита от удари и претоварване (фактор на сигурност: K=5)
- Окомплектована с 9V алкална батерия (незареждаема), с време на работа 35 ч. при продължително функциониране (или максимално до 3 месеца с слабо натоварване, благодарение на функция за автоматично изключване).
- Окомплектована с кутия за съхранение с размери 41 x 26 x 24 cm.
- Тегло на везната с кутията за съхранение:
 - MCWL600: 8 kg
 - MCWLT6/MCWLT5M: 10 kg
 - MCWLT10: 15 kg




Кутия за съхранение



Забележка

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
- НОМИНАЛНИЯТ ТОВАР НА КУКАТА И ХАЛКАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАВЕН ИЛИ ПО-ГОЛЯМ ОТ МАКСИМАЛНИЯ ТОВАР, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ КЪМ ВЕЗНАТА.

Налични модели			
Код	Капацитет (kg)	Деление (kg)	Деление CE-M (kg)
MCWL600	150 / 300 / 600	0.05 / 0.1 / 0.2	-
MCWLT6	1500 / 3000 / 6000	0.5 / 1 / 2	-
MCWLT10	3000 / 6000 / 9500	1 / 2 / 5	-
MCWLT1M 	200 / 500 / 1000	-	0.2 / 0.5 / 1
MCWLT5M 	1500 / 3000 / 5000	-	1 / 2 / 5

ЗАБЕЛЕЖКА:  = CE-M – вариант за търговски цели

Опции, които трябва да се заявят при поръчка

Снимка	Код	Описание
	GG1T5	Кука с въртяща се шарнирна връзка с предпазно заключване 1,5t.
	GG7	Кука с въртяща се шарнирна връзка с предпазно заключване 7t.
	GG15	Кука с въртяща се шарнирна връзка с предпазно заключване 15t.
	CA2	Халка 2.5t
	CA8	Халка 8t
	CA15	Халка 15t

Размери на куки и халки

Код	Размери в mm			
	A	B	C	D
GG7	82	266	77	338
GG15	95	354	96	455
CA2	86	60	110	
CA8	152	100	180	
CA15	174	110	200	